



**Caractéristiques Philips Projecteur
LED Coreline BVP140 Aluminium 225W
30500lm 103-8x57D - 740 | IP66 -
Asymétrique**

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Réf. | 237359 |
| EAN | 8718699872809 |
| Marque | Philips |
| Nom du fabricant | BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSU OFA52 |
| Budgetlight Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Puissance (W) | 225 |
| Substitut (Watt) | 200 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non |
| Code Couleur | 740 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 70-79 |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Flux Lumineux (Lumen) | 30500 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 136 |

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Angle de Diffusion (degrés) | 103-8x57 |
| Facteur de puissance | >0.95 |
| Référence Article | Projecteur LED |

Informations de l'appareil

| | |
|-------------------------------|---------------|
| EOC8 | 87280900 |
| Connexion du Luminaire | IDC |
| Couverture Optique | Verre |
| Distribution Lumineuse | Asymétrique |
| Indice de Protection | IP66 |
| Protection Impacts | IK09 |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 50 |
| Couleur du Luminaire | Aluminium |
| Logement | Aluminium |
| Couleur du boîtier | Aluminium |
| Product Serie | CoreLine |

Dimensions

| | |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 540 |
| Largeur (mm) | 560 |
| Hauteur (mm) | 70 |

Informations du capteur Pourquoi choisir Budgetlight?

Type de capteur

Pas de détecteur



Prix bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**