



—



Caractéristiques Réglette LED Étanche V2.0 150cm 55W 7700lm - 840 | Câblage Traversant - Dali Dimmable - Sensor - Éclairage De Secours 3 Heures

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|--|
| EAN | 8719157909822 |
| Marque | Noxion |
| Nom du fabricant | Noxion LED Poseidon Pronox Waterproof IP65 V2.0 1500mm 55W 7700LM 4000K Sensor(Y)+Dali+Emergency |
| Budgetlight Garantie Totale | 6 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Substitut (Watt) | 2x58 |
| Puissance (W) | 55 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Oui, Dali |
| Couleur Claire | Blanc |
| Code Couleur | 840 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Flux Lumineux (Lumen) | 7700 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 140 |

| | |
|----------------------|----------------------|
| Facteur de puissance | >0.90 |
| Longeur | 150cm |
| Référence Article | Réglette LED Étanche |

Informations de l'appareil

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Montage | Surface |
| Connexion du Luminaire | PI [Push-in connector 5-pole] |
| Couverture Optique | PC (Polycarbonate) |
| Indice de Protection | IP65 |
| Protection Impacts | IK10 |
| Température de Fonctionnement | 0 to +40 |
| Couleur du Luminaire | Gris |
| Couleur du boitier | Gris |
| Eclairage de Secours | 3 Heures |
| Product Serie | Poseidon |

Dimensions

| | |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1560 |
| Largeur (mm) | 75 |
| Hauteur (mm) | 80 |

Informations du capteur

| | | | |
|-----------------|--|---|--|
| Type de capteur | Pourquoi choisir Budgetlight? Capteur de luminosité, Capteur de mouvements | | |
| |  Prix bas garantis |  Jusqu'à 7 ans de garantie | |
| |  Retours faciles jusqu'à 14 jours |  Eclairage LED durable | |

